

CARATTERISTICHE TECNICHE	Pop / Easy / Lounge						4x4		CITY CROSS		CROSS 4x4					
	1.2 69 CV	1.3 MultiJet 95 CV Start&Stop	0.9 TwinAir 85 CV Start&Stop	0.9 TwinAir 65 CV Start&Stop	1.2 69 CV EasyPower - GPL	0.9 TwinAir 80 CV Natural Power - Metano			1.3 MultiJet 95 CV Start&Stop	0.9 TwinAir 85 CV Start&Stop	1.3 MultiJet 95 CV Start&Stop	1.2 69 CV	1.3 MultiJet 95 CV Start&Stop	0.9 TwinAir 90 CV Start&Stop		
MOTORE																
N° cilindri, disposizione	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore		4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	4, in linea, trasversale anteriore	2, in linea, trasversale anteriore		
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	69,6 x 82	80,5 x 86	83,5 x 88	70,8 x 78,9	80,5 x 86		69,6 x 82	80,5 x 86	69,6 x 82	70,8 x 78,9	69,6 x 82	69,6 x 82	80,5 x 86		
Cilindrata (cm³)	1242	1248	875	964	1242	875		1248	875	1248	1242	1248	1248	875		
Livello ecologico	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6		Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6		
Rapporto di compressione	11,1 : 1	16,8 : 1	10 : 1	11,2 : 1	11,1 : 1	10 : 1		16,8	10 : 1	16,8	11,1 : 1	16,8	16,8	10 : 1		
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	69,85 (95) 3750	63 (85) 5500	57 (77,5) 5500 ¹⁾	48 (65) 6250	51 (69) 5500	63 (85) 5500	59 (80) 5500	69,85 (95) 3750	63 (85) 5500	57 (77,5) 5500 ¹⁾	69,85 (95) 3750	51 (69) 5500	66,2 (90) 5500	57 (77,5) 5500 ¹⁾	
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000	200 (20,4) 1500	145 (14,8) 1900	100 (10,2) 2000 ¹⁾	88 (8,9) 3500	102 (10,4) 3000	145 (14,8) 1900	140 (14,3) 2500	200 (20,4) 1500	145 (14,8) 1900	100 (10,2) 2000 ¹⁾	200 (20,4) 1500	102 (10,4) 3000	200 (20,4) 1500	145 (14,8) 1900	100 (10,2) 2000 ¹⁾
Distribuzione (comando)	cinghia	catena	catena	catena	catena	cinghia	catena	catena	catena	catena	catena	catena	cinghia	catena	catena	
Alimentazione	benzina	diesel	benzina	benzina	benzina/GPL	benzina	metano	diesel	benzina	diesel	benzina	diesel	benzina	diesel	benzina	
Accensione	comandata	per compressione	comandata	comandata	comandata	comandata		per compressione	comandata	per compressione	comandata	per compressione	comandata	comandata		
TRASMISSIONE																
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore		4x4	4x4	anteriore	anteriore	4x4	4x4	4x4		
Cambio, n. marce	5 + RM	5 + RM	5 + RM / Dualogic™	5 + RM	5 + RM	5 + RM		5 + RM	6 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	5 + RM	6 + RM		
STERZO																
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™						a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™									
Diametro di sterzata (m)	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,7		9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7		
FRENI - D (disco) - T (Tamburo)																
Anteriori: Ø (mm)	D 257 x 12	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 12	D 257 x 12	D 257 x 22 autoventilati		D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati	D 257 x 22 autoventilati		
Posteriori: Ø (mm)	T 203	T 203	T 203	T 203	T 203	T 203		D 240 x 11	D 240 x 11	T 203	T 203	D 240 x 11	D 240 x 11	D 240 x 11		
SOSPENSIONI																
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria						a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria									
Posteriore	a ruote interconnesse tramite ponte torcente						a ruote interconnesse tramite ponte torcente specifico									
DIMENSIONI																
Passo (mm)	2300	2300	2300	2300	2300	2300		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300		
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1409 / 1407	1414 / 1408		1414 / 1408	1414 / 1408	1416/1412 con ruote 175/65 R15 1426/1422 con ruote 185/65 R15	1416/1412 con ruote 175/65 R15 1426/1422 con ruote 185/65 R15	1403 / 1406	1403 / 1406	1403 / 1406		
Lunghezza (mm)	3653	3653	3653	3653	3653	3653		3686	3686	3686	3686	3705	3705	3705		
Larghezza (mm)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1643 (senza specchi) 1882 (con specchi)		1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1672 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1662 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1662 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1662 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1662 (senza specchi) 1882 (con specchi)	1662 (senza specchi) 1882 (con specchi)		
Altezza (mm)	1551	1551	1551	1551	1551	1605		1605	1605	1635	1635	1657	1657	1657		
Capacità bagagliaio VDA (dm³)	225	225	225	225	200	200		225	225	225	225	225	225	225		
RUOTE																
Pneumatici	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T (opt)	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T (opt)	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T (opt)	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T (opt)	175/65 R14 82T 185/55 R15 82T (opt)	175/65 R15 84T		175/65 R15 84T M+S 175/65 R15 84T (opt)	175/65 R15 84T M+S 175/65 R15 84T (opt)	185/65 R15 88H M+S non catenabile 185/65 R15 88H; 175/65 R15 84T / M+S catenabile (opt)	185/65 R15 88H M+S non catenabile 185/65 R15 88H; 175/65 R15 84T / M+S catenabile (opt)	185/65 R15 88H M+S non catenabile 185/65 R15 88H; 175/65 R15 84T / M+S catenabile (opt)	185/65 R15 88H M+S non catenabile 185/65 R15 88H; 175/65 R15 84T / M+S catenabile (opt)	185/65 R15 88H M+S non catenabile 185/65 R15 88H; 175/65 R15 84T / M+S catenabile (opt)		
IMPIANTO ELETTRICO (12 V)																
Capacità batteria (Ah)	40	60	60	60	50	50		60	60	60	60	60	60	60		
Alternatore: corrente max (A)	90 (riscaldato/ condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	90 (riscaldato/ condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)		105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)	105 (riscaldato) 120 (condizionato)		
PESI - RIFORMIMENTI																
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	940	1045	975	955	980	1080		1125	1050	1000	1090	1155	1090	1090		
Peso max rimorchiabile (kg)	800 (frenato) 400 (non frenato)	900 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)	-	-		900 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)	900 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)	900 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)	800 (frenato) 400 (non frenato)		
Portata compreso conducente (kg)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	490 (versione 5 posti) 470 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	490 (versione 5 posti) 470 (versione 4 posti)	470 (versione 5 posti) 460 (versione 4 posti)		500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	500 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)	475 (versione 5 posti) 455 (versione 4 posti)	445 (versione 5 posti) 425 (versione 4 posti)	470 (versione 5 posti) 440 (versione 4 posti)	470 (versione 5 posti) 440 (versione 4 posti)	495 (versione 5 posti) 480 (versione 4 posti)		
Capacità serbatoio combustibile (litri)	37	37	37	37	37 benzina/30,5 GPL	35	72 l (12 kg)**	35	35	35	35	35	35	35		
PRESTAZIONI																
Velocità massima (km/h)	164	182	177	160	164	170	168	167	166	169	155	168	168	167		
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h	14,2	11,0	11,2 / 11,5 ²⁾	15,7	14,2	12	12,8	12,5	12,1	11,8	14,5	12,7	12,7	12		
CONSUMI (Direttiva 2004/3/CE) l/100 km																
ciclo urbano	6,6	4,3	5,0 / 4,8 ²⁾	5,0	6,9 (GPL) / 6,6 (bz)	5,8	3,9 kg/100 km	4,7	5,9	4,3	7,3	4,8	4,8	5,9		
ciclo extra-urbano	4,3	3,2	3,8 / 3,7 ²⁾	3,8	6,3 (GPL) / 4,3 (bz)	3,8	2,6 kg/100 km	4,3	4,3	3,3	4,5	4,4	4,4	4,3		
ciclo combinato	5,1	3,6	4,2 / 4,1 ²⁾	4,2	6,5 (GPL) / 5,1 (bz)	4,5	3,1 kg/100 km	4,4	4,9	3,7	5,5	4,5	4,5	4,9		
Emissioni allo scarico CO ₂ combinato (g/km)	119	94	99 / 95 ²⁾	99	106	106	85	117	114	97	129	119	119	114		

¹⁾ Valori riferiti al funzionamento in modalità ECO

²⁾ Valori riferiti al funzionamento con cambio robotizzato Dualogic™

* Disponibili a richiesta non catenabili

** (serbatoio post. 50 l, centrale 22 l)

Fiat raccomanda i lubrificanti originali

PETRONAS
SELENIA