

MŰSZAKI ADATOK

Új Fiat Panda Van			
Motor	1.1	1.2	1.3 Multijet 16v
Hengerek száma, elrendezése	4, soros, elől keresztben	4, soros, elől keresztben	4, soros, elől keresztben
Furat x löket (mm)	70x72	70,8x78,9	69,6x82
Hengerűrtartalom (cm³)	1108	1242	1248
Környezetvédelmi szint	Euro 3	Euro 3	Euro 4
Károsanyag-kibocsátás	Háromutas katalizátor, 2 Lambda szonda, EOBD	Háromutas katalizátor, 2 Lambda szonda, EOBD	Oxidációs katalizátor a motortérben, elektromos EGR szelep
Kompresszió viszony	9,6:1	9,8:1	18:1
Max. teljesítmény CE: kW (LE) ford/perc	40 (54) 5000	44 (60) 5000	51 (70) 4000
Max. forgatónyomaték CE: Nm (kgm) ford/perc	88 (9) 2750	102 (10,4) 2500	145 (14,8) 1500
Vezérmű	1 felülfekvő vezérműtengely	1 felülfekvő vezérműtengely	2 felülfekvő vezérműtengely (hidraulikus szelepelemekkel)
Üzemanyag-ellátás	Hengerenkénti, elektronikus fázishelyes, a gyújtórendszerrel egybeépített, visszafolyócső nélküli rendszer	Hengerenkénti, elektronikus fázishelyes, a gyújtórendszerrel egybeépített, visszafolyócső nélküli rendszer	"Common Rail" típusú, elektronikus vezér- lésű Multijet közvetlen befecskendezésű, turbófeltöltővel és intercoolerrel
Gyújtás	Elektronikus, statikus, a befecskendezéssel egybeépített előgyújtás	Elektronikus, statikus, a befecskendezéssel egybeépített előgyújtás	Kompressziós
Erőátvitel			
Meghajtástípus	Elsőkerék-meghajtás, 5 sebességfokozat + hátramenet		
Kormányzás			
Kormánymű	Fogasléces	Fogasléces, Dualdrive elektromos szervokormányval	Fogasléces, Dualdrive elektromos szervokormányval
Fordulási kör (m)	9,1	9,1	9,1
Felfüggesztés			
Első	McPherson típusú független kerékelfüggesztés, segédkerethez rögzített alsó keresztlengőkarral	McPherson típusú független kerékelfüggesztés, segédkerethez rögzített alsó keresztlengőkarral. A stabilizátor rúd a lengéscsillapítóhoz kapcsolódik.	McPherson típusú független kerékelfüggesztés, segédkerethez rögzített alsó keresztlengőkarral. A stabilizátor rúd a lengéscsillapítóhoz kapcsolódik.
Hátsó	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok
Fékek - D (dob) - T (tárcsa)		ABS-szel	
Első ø mm	T 240	T 240	T 240 autoventilanti
Hátsó ø mm	D 180	D 180	D 180
Gumiabroncs			
Gumiabroncsméret	155/80 R 13	155/80 R 13	155/80 R 13
Elektromos berendezés (12 V)			
Akkumulátorkapacitás (Ah)	40	40	50
Teljesítmény			
Végsebesség (km/h)	150	155	160
Gyorsulás (2 személy + 20 kg): 0–1000 m	15	14	13
Fogyasztás (l /100 km) és üzemanyagtartály			
1999 /100 EU-norma szerint			
városi / városon kívül / vegyes	7,2 / 4,8 / 5,7	7,1 / 4,8 / 5,6	5,4 / 3,7 / 4,3
Károsanyag-kibocsátás CO ₂ (g/km)	135	133	114
Üzemanyagtartály (liter)	35	35	35

KAROSSZÉRIAMÉRETEK - SÚLYADATOK

	1.1	1.2	1.3 Multijet 16v
Karosszériaméretek			
Tengelytáv (mm)	2299	2299	2299
Hosszúság (mm)	3538	3538	3538
Szélesség / Magasság üresen (mm)	1578-1589* / 1540-1578 [▲]	1578-1589* / 1540-1578 [▲]	1578-1589* / 1540-1578 [▲]
Raktér:			
Hasznos hosszúság (mm)	1150	1150	1150
Max. / min. hasznos szélesség (mm)	1220 / 1020	1220 / 1020	1220 / 1020
Hasznos magasság (mm)	1000	1000	1000
Hasznos térfogat (dm³)	1000	1000	1000
Súlyadatok			
Menetkész tömeg DIN (kg)	855	875	950
Hasznos teherbírás vezetővel együtt (kg)	505	505	505
Össztömeg teljes terheléssel (kg)	1360	1380	1455
Fékezett utánfutó	800	800	900
Fékezetlen utánfutó	400	400	400
* Oldalvédő ütközőcsokkakkal [▲] Csomagtartó rudakkal			

FŐBB SZÉRIAFELSZERELTSÉG

Külső kialakítás		1.1	1.2	1.3 Multijet 16v
Hővédő üvegezés				
Belső állítható külső visszapillantó tükrök				
Ablaktörő intelligens mosással				
Sötétített oldalsó és hátsó ablak				
Fűthető hátsó ablak	029	•	•	•
Elektromos külső visszapillantó tükrök	041	•	•	•
Kódfényező	097	•	•	•
Hátsó ablaktörő	101	•	•	•
Metalfényezés	210	•	•	•
Csomagtartó rudak	357	•	•	•
Karosszéria színére fényezett lökhárító	876	•	•	•
Oldalvédő ütközőcsik	927	•	•	•
Belső				
Állítható háttámlájú, csúsztható vezető- és utasülés habosított fejtámlával				
Elválasztófal és rakományrögzítő fülék				
Utasülés alatti tárolórekesz	295	•	•	•
Kényelmi/Elektromos				
Belső levegőkeringtetés				
„Follow me home” világítás				
Fiat Code (ugrókódos elektronikus indításgátló rendszer)				
Normál méretű pótkerék				
Raktérvilágítás				
Távírányító központi zár	008	•	•	•
Állítható magasságú kormánykerék	011	•		
Manuális légkondicionáló pollenzűrővel	025	•	•	•
Dualdrive elektromos szervokormány	112	•		
Elektromos ablakemelők + központi zár	428	•	•	•
Tolatásérzékelő	508	•	•	•
Vezetőoldali ülés állítható magasságú ülőlappal	626	•	•	•
12 V-os csatlakozó	823	•	•	•
Dohányzókészlet (középkonzol pohártartóval és szivargyújtóval)	989	•	•	•
Biztonság				
FPS (Fire Prevention System) – biztonsági tűzmegeelőző rendszer				
ABS				
Vezetőoldali légszák				
Automata első biztonsági övek övfeszítővel és överő-határolóval				
Utasoldali légszák	502	•	•	•
Audió/Telematika				
Autorádió-előkészítés 4 hangfallal és kézi antennával	082			
Beépített Blaupunkt rádiós magnó 4 hangfallal	451	•	•	•
Beépített Blaupunkt CD-lejátszós rádió 4 hangfallal	564	•	•	•

 = széria

 = opció

– = nem rendelhető