DOBLO

OUTUBRO 2020

Informativa de Produto nº2 - 2020
Série 2

ALTERAÇÕES NA GAMA

Novo opcional **3SM** - Exclusão de S&S para veículos transformados especiais

Novo opcional de série nas versões 1.6 - Cobertura de motor em metal opc. **57B**

CORES EXTERIORES E INTERIORES

			WORKUP/ C.CABINE	CARGO		CARGO SX		COMBI	
		COR ESTOFO	Tecido Cinzento	Tecido cinzento	Ecopele Cinzenta	Riscas Vermelhas	Ricas Cinzentas	Riscas Vermelhas	Ricas Cinzentas
CÓD. OPC.	CÓD. COR	CÓD. ESTOFO	213	213	280 (opc. 728)	273	275	203	223
Pastel									
	249	Branco	•	•	•	•	•	•	•
	168	Vermelho	•	•	•	•	•	•	•
	479	Azul	•	•	•	•	•	•	•
Metalizadas									
	293	Vermelho escuro	-	•	•	•	•	•	•
	448	Azul claro	-	•	•	-	•	-	•
	487	Azul	-	•	•	-	•	-	•
	612	Cinzento claro	•	•	•	•	•	•	•
	632	Preto	-	•	•	•	•	•	•
	722	Pérola	-	•	-	-	•	-	•
	695	Cinzento	•	•	•	•	•	•	•

JANTES

Cód. Opt		Descrição
108		**Jantes em liga leve 15"** 185/65 R15
431		**Jantes em liga leve 16"** 195/60 R16
878		**Tampão de roda integral** 185/65 R15 ou 195/60 R16

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

		CHASSIS CABINE	WORKUP	CARGO			COMBI		OPCIONAIS VÍNCULADOS	OPCIONAIS INCOMPATÍVEIS
	Nível equipamento	-	-	BASIC	EASY	SX	-	SX		
COD. OPC.	Descrição do opcional									
ACESSÓRIOS LOCAIS										
0FD + 0FE	Mopar® Connect	O	O	O	O	O	O	O		
6CA	Connected Drive – Navegador com rádio tátil; bluetooth; camara; sensores de estacionamento	O	O	O	O	-	-	-		
AUDIO E TELEMÁTICA										
245	Comandos de rádio no volante	O	O	O	O	T	T	T	93V ou 94H ou 6ZE	
316	Camera de Estacionamento Traseira (indisponível XL)	O	O	O	O	O	O	O	93V ou 94H	
4HL	Rádio com bluetooth	T	T	T	T	-	-	-		6ZE 93V 94H
6ZE	Rádio VP1 com bluetooth	O	O	O	O	-	-	-		4HL 93V 94H
93V	Navegação 5" com bluetooth e DAB	O	O	O	O	O	O	O	RSW	4HL 6ZE 94H
94H	Rádio tátil 5" VP2 com bluetooth	O	O	O	O	T	T	T	RSW	4HL 6ZE 93V
RSW	Serviços live	O	O	O	O	T	T	T	93V ou 94H	4HL 6ZE 93V
CONFORTO E FUNCIONALIDADE										
008	Fecho centralizado de portas c/ comando	T	T	O	T	S	T	S	4YV 658	708
011	Volante regulável em altura e profundidade	S	S	S	S	S	S	S		
014	Direcção assistida	S	S	S	S	S	S	S		
023	Vidros elétricos traseiros	-	-	-	-	-	O	T		
025	Ar condicionado manual	O	O	O	T	T	O	T		140
028	Vidros eléctricos dianteiros	S	S	S	S	S	S	S		
041	Espelhos retrovisores exteriores eléctricos	O	O	O	T	T	T	S		341
048	Corrector de focagem dos faróis	S	S	S	S	S	S	S		
064	Sistema segurança fechadura (impede abertura de portas pelo interior, se portas trancadas; exemplo no caso de partirem o vidro)	-	-	O	O	O	O	O		
065	Bateria e alternador potenciado	O	O	O	O	O	O	O	008	
081	Tomada para transformadores	O	O	O	O	O	-	-		
102	Limpa faróis	-	-	O	O	O	O	O		
140	Ar condicionado automático	O	O	O	O	O	O	O		025
1J2	Caixa de mudanças c/ fricção reduzida	S(1.6)	S(1.6)	S(1.6)	S(1.6)	S(1.6)	S(1.6)	S(1.6)	5DE	
209	Chapeleira (disponível combi chassis curto)	-	-	-	-	-	T c. curto - (outras)	T c. curto - (outras)		104
228	Fecho central de portas	S	S	S	S	S	S	S		
341	Espelhos retrovisores rebativeis eletricamente	O	O	O	O	O	O	O		041
352	Tampão do depósito de combustível com chave	S	S	S	S	S	S	S		
357	Barras de tejadilho	-	-	O ; - (XL)	O ; - (XL)	O ; - (XL)	O ; - (XL)	O ; - (XL)		360 585
360	Tecto alto	-	-	S (XL)	S (XL)	-	S (XL)	S (XL)		070 148 357 585
416	Cruise Control	O	O	O	O	T	O	O		
4EA	Farólins traseiros	T	S	S	S	S	S	S		
4HG	Tomada de corrente no comp. de carga	-	-	O	O	S	S	S		
4YV	3ª chave com telecomando	O	O	O	O	O	-	-	008	
508	Sensores de estacionamento traseiros	-	-	O	T	T	T	T		6CA
526	3º painel em chapa	-	-	S	S	S	O	O		
552	Isolamento da cabine (obrigatório para completar chassis cabine)	O	S	O	O	O	-	-		201 7ET 8GA
585	Abertura traseira sobre o cubo (não disponível nas Maxis)	-	-	O	O	O	-	-	58F	148 357 360 983
55D	Vidros laterais traseiros fixos na 2ª fila	-	-	O	O	O	-	-	148 ou 201 com 4GQ	502
5YP	Vidros laterais traseiros fixos na 3ª fila	-	-	O	O	O	-	-		

| | | CHASSIS CABINE | WORKUP | CARGO | | | COMBI | | |

		CHASSIS CABINE	WORKUP	CARGO			COMBI																	
Nível equipamento		-	-	BASIC	EASY	SX	-	SX	OPCIONAIS VÍNCULADOS					OPCIONAIS INCOMPATÍVEIS										
COD. OPC.	Descrição do opcional																							
OUTROS																								
3SM	Exclusão de S&S (apenas viaturas para conversão e sob autorização RZ)	O	O	O	O	O	O	O																
409	Carenagens laterais pintadas	-	T	-	-	-	-	-																
57B	Cobertura do motor em metal	O (L1) / S (1.6 e L2)	O (L1) / S (1.6 e L2)	O (L1) / S (1.6 e L2)	O (L1) / S (1.6 e L2)	O (L1) / S (1.6 e L2)	O (L1) / S (1.6 e L2)	O (L1) / S (1.6 e L2)																
78N	Pack Eco (excepto Gás natural)	S	S	S	S	S	S	S																
5KQ	Pack Eco (excepto Gás natural)	S	S	S	S	S	S	S																
898	Livro de instruções em português	T	T	T	T	T	T	T																
PORTAS																								
055	Porta lateral esquerda deslizante	-	-	O	O	O	S	S	523															
148	Portão traseiro basculante com vidro (não disponível na versões XL)	-	-	O	O	O	S (maxi) T (c.curto)	S (maxi) T (c.curto)						360	585	519								
519	Portas traseiras com duas batentes vidradas	-	-	O	O	O	S (XL)	S (XL)						148										
520	Porta lateral direita deslizante vidrada	-	-	O	O	O	S	S	523					55D										
523	Porta lateral direita deslizante em chapa	-	-	O S (Maxi; XL)	T (c. curto) S (Maxi; XL)	S	-	-																
RODAS																								
108	Jantes em liga leve 15" (não disponível Combi 33W)	-	-	O	O	O	O	O						142	144	431	44B	878	943					
1MF	Pneus 195/65 R15	-	-	-	-	-	S (Curtas 1.3 e 1.6 105cv)	S (Curtas 1.3 e 1.6 105cv)						2JG										
2JG	Pneus 195/60 R16	S	S	S (Curtas 1.6 120cv e XL)	S (Curtas 1.6 120cv e XL)	S (Curtas 1.6 120cv e XL)	S (Curtas 1.6 120cv e XL)	S (Curtas 1.6 120cv e XL)																
4LU	Pneus 185/65 R15 (Taxativo Curtas 1.3/ 1.6 105cv e Longas 750kg)	-	-	S	S	S	-	-						2JG										
5PP	Pneus Class C 195/60 R16	S	S	-	-	-	-	-																
431	Jantes em liga leve 16"	-	-	O	O	O	O	O	499	5PP				108	878									
878	Tampão de roda integral	T	T	T	T	T	S	S						431	108									
SEGURANÇA																								
097	Faróis de nevoeiro	O	O	O	O	O	O	T																
365	Sensor de pressão de pneus	-	-	O	O	O	O	O																
392	Controlo de estabilidade com auxiliar em subidas	S	S	S	S	S	S	S																
499	Kit Fix & Go	S	S	S	S	S	S	S																
500	Airbag frontal do condutor	S	S	S	S	S	S	S																
502 + 4XB	Airbag frontal do passageiro + Etiqueta do airbag do passageiro	O	O	O	O	O	T	S	835															
505	Airbags dianteiros laterais	O	-	O	O	O	O	O						293	4GQ									
5PS	Travessa posterior para porta faróis	T	S	-	-	-	-	-																
68F	Espelho retrovisor de vigilância de crianças	-	-	-	-	-	T	T																
980	Roda sobresselente de dimensão normal	T	T	T	T	T	T	T																

T	Taxativo
S	Série
O	Opcional
-	Não disponível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VAN							COMBI				WORK UP	CHASSIS CAB
	CHASSIS CURTO			CHASSIS LONGO (Maxi)			XL (Chassis Longo e Tecto Alto)	CHASSIS CURTO	CHASSIS LONGO (Maxi)		XL	WORK UP	CHASSIS C/ PLATAFORMA
MOTOR	**1.4 120cv**	**95cv**	**120cv**	**95cv**	**105cv**	**120cv**	**120cv**	**95cv**	**95cv**	**120cv**	**120cv**	**120cv**	**120cv**
Tipo de combustível	Metano/Gasolina	Diesel											
N. cilindros, disposição	4, em linha												
Cilindrada (cm^3)	1 368	1 248	1 598	1 248	1 598	1 598	1 598	1 248	1 248	1 598	1 598	1 598	1 598
Nível Ecológico	**Euro 6 D**												
Potência máx. CE: KW (CV) / r.p.m.	88/5000	70/3750	88/3750	70/3750	77/3750	88/3750	88/3750	70/3750	70/3750	88/3750	88/3750	88/3750	88/3750
Binário máx. CE: Nm (kgm) / r.p.m.	206 / 2000	200/1500	320/1750	200/1500	300/1750	320/1750	320/1750	200/1500	200/1500	320/1750	320/1750	320/1750	320/1750
Alimentação	Injecção electrónica sequencial faseada Multiponto, c/ sistema Returnless, para Metano	Injecção directa Multijet tipo "Common Rail" com sistema de controlo electrónico, turbo e intercooler											
TRANSMISSÃO													
Tracção	Dianteira												
Comando de embraiagem	Hidráulico												
Caixa de velocidades	6 + MA												
DIRECÇÃO													
Tipo	de cremalheira, assistida												
Diâmetro de viragem	11,2			12,5				11,2	12,5				
TRAVÕES D (disco) T (tambor)													
Dianteiros: ømm	D 284			D 305				D 284	D 305				
Traseiros: ømm	T 254												
SUSPENSÕES													
Dianteira	De rodas independentes tipo McPherson, com braços oscilantes, mola helicoidal e barra estabilizadora												
Traseira	Rodas independentes Bi-Link, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora												
RODAS													
Pneus	195/60 R16	195/60 R16	185/65 R15	195/60 R16									
PRESTAÇÕES E CONSUMOS													
Velocidade máxima (km/h)	172	160	172	160	164	172	172	164	164	176	176	172	172
Depósito de combustível (l)	Metano 95L/16,15kg 130L22,1kg Gasolina 22L	60L											
SISTEMA ELÉCTRICO (12V)													
Capacidade de bateria (Ah)	60	63 com Start&Stop (1.3 multijet) | 72 com Start&Stop (1.6 multijet)											
PESOS (kg)													
Tara (sem condutor)	1463	1320	1350	1415	1460	1460	1490	1434	1454	1549	1624	1510	1325
Capacidade de carga com condutor	980	750	750	1005	1005	1005	1005	5L + 335 (+ 425[1])	5L + 425	5L + 425	5L + 425	1000	1155
Peso bruto	2443	2100	2100	2420	2465	2465	2495	2144 - 2254[1]	2254	2349	2424	2510	2480
Peso máximo rebocável	1000	1300	1300	1000	1300	1300	1300	1000	1000	1300	1500	1300	1300
DIMENSÕES													
DIMENSÕES EXTERIORES (mm)													
A= Comprimento	4406			4756				4406	4756		4756	4981	4577
G= Largura	1832			1832				1832	1832		1832	1872	1789
E= Altura	1845			1880			2125	1845	1880		2125	2049	1845
Distância entre eixos (mm)	2755			3105				2755	3105		3105	3105	3105
F= Distância entre vias anterior	1510			1510				1510	1510		1510	1510	1510
H= Distância entre vias posterior	1530			1530				1530	1530		1530	1530	1530
B= Projecção anterior	911			911				911	911		911	911	911
D= Projecção posterior	740			740				740	740		740	803	561
DIMENSÕES COMPARTIMENTO DE CARGA (mm)													
Comprimento	1820			2170				950	1300		1300	2300	1956
Largura	1714			1714				1195	1261		1261	1818	1870
Altura	1305						1550	1250	1250		1495	368	2405 (altura máxima)
Distância entre cavas de rodas	1230											-	-
Volume útil (m^3)	3,4 - 3,8*			4,2-4,6*			5-5,4*	0,79	1,05		1,05	-	-
DIMENSÕES DA PORTA LATERAL DESLIZANTE (mm)													
Largura	700											-	-
Altura	1175											-	-
DIMENSÕES PORTA TRASEIRA (mm)													
Largura	1231											-	-
Altura	1290						1495	1290	1495			-	-
MANUTENÇÃO													
Plano de manutenção programada	30.000kms ou 2 anos												

*com os opcionais banco do passageiro rebatido e divisória em rede giratória

[1] com o opcional suspensão reforçada

[2] Intervalos dependem dos taxativos e opcionais escolhidos