



FIAT FREEMONT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



	2.0 MTJ 170hp 4X2	2.0 MTJ 170hp 4X4 MTA
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		
Αριθμός κυλίνδρων, διάταξη	4 σε σειρά, εγκάρσια εμπρός	4 σε σειρά, εγκάρσια εμπρός
Κυβισμός	1956	1956
Καύσιμο	Πετρέλαιο	Πετρέλαιο
Αντιρρυπαντικές προδιαγραφές	Ευρο5+ με DPF	Ευρο5+ με DPF
Σχέση συμπίεσης	16.5:1	16.5:1
Μέγιστη ισχύς HP (kW) / σ.α.λ.	170 (125) / 4000 σ.α.λ.	170 (125) / 4000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή Nm (kgm) / σ.α.λ.	350 (35,7) / 1750 - 2500 σ.α.λ.	350 (35,7) / 1750 - 2500 σ.α.λ.
Σύστημα χρονισμού κινητήρα	1 εκκεντροφόρος επικεφαλής με μηχανικά ωστήρια Άμεσος ψεκασμός "Common Rail" Multijet ηλεκτρονικά ελεγχόμενος με υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας και intercooler	2 εκκεντροφόροι επικεφαλής με υδραυλικά ωστήρια Άμεσος ψεκασμός "Common Rail" Multijet ηλεκτρονικά ελεγχόμενος με υπερσυμπιεστή σταθερής γεωμετρίας και intercooler
Τροφοδοσία καυσίμου		
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ		
Κίνηση	Εμπρός (4X2)	Εμπρός (4X2) / στους τέσσερις τροχούς με ηλεκτρομαγνητικό σύνδεσμο (4X4)
Κιβώτιο ταχυτήτων, αριθμός σχέσεων	Μηχανικό 6 σχέσεων + όπισθεν	Αυτόματο 6 σχέσεων + όπισθεν
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		
Τύπος	Κρεμαγιάρα με ηλεκτρική υποβοήθηση	Κρεμαγιάρα με ηλεκτρική υποβοήθηση
Κύκλος στροφής (m)	11,6	11,6
ΦΡΕΝΑ : Δ (Δίσκοι) / Τ (Ταμπούρα)		
Εμπρός: Ø mm	D302 αεριζόμενοι	D302 αεριζόμενοι
Πίσω: Ø mm	D305	D305 αεριζόμενοι
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		
Εμπρός	Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών, τύπου McPherson με κάτω κρεμαστά ψαλίδια στηριγμένα σε ένα υποπλαίσιο, αντιστρεπτική δοκό συνδεδεμένη στα αμορτισέρ Πολλαπλών συνδέσμων με υποπλαίσιο, αλουμινένια μπράτσα και αντιστρεπτική δοκός	Ανεξάρτητη διάταξη μεταξύ των τροχών, τύπου McPherson με κάτω κρεμαστά ψαλίδια στηριγμένα σε ένα υποπλαίσιο, αντιστρεπτική δοκό συνδεδεμένη στα αμορτισέρ Πολλαπλών συνδέσμων με υποπλαίσιο, αλουμινένια μπράτσα και αντιστρεπτική δοκός
Πίσω		
ΤΡΟΧΟΙ (std εξοπλισμός)		
Ζάντες αλουμινίου	225/65 R17 102H	225/55 R19 99H
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Μεταξόνιο (mm)	2890	2890
Μετατρόχιο εμπρός / πίσω (mm)	1571/1582	1571/1582
Μήκος / Πλάτος / Ύψος (mm)	4888/1878/1745 (με μπάρες)	4888/1878/1745 (με μπάρες)
Χώρος αποσκευών VDA (dm3)	145 (7 θέσεις) / 540 (5 θέσεις) / 1461 (28έσεις)	145 (7 θέσεις) / 540 (5 θέσεις) / 1461 (28έσεις)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ		
Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)	60	60
ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ		
Βάρος κενού οχήματος (κιλά)	1874	2004
Μέγιστο ρυμουλκούμενο φορτίο (κιλά)	1250 (με φρένα) 450 (χωρίς φρένα)	1100 (με φρένα) 450(χωρίς φρένα)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα)	77,6	77,6
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Μέγιστη Ταχύτητα: km/h	195	184
Επιτάχυνση (sec) 0-100 km/h (2 άτομα + 20 κιλά)	11,0	11,1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (Οδηγία ΕΕ 1999/100)		
Αστικός κύκλος (λίτρα/100km)	8,3	9,6
Κύκλος εκτός πόλης (λίτρα/100km)	5,3	6,0
Μικτή διαδρομή (λίτρα/100km)	6,4	7,3
Εκπομπές ρύπων - CO2 (gr/km)	169	194