Fiat Punto

Caratteristiche Tecniche

street - LOUNGE

	1.2 69 CV BENZINA	1.4 77 CV BENZINA s&S	0.9 Twinair Turbo 105 CV BENZINA s&S	1.3 MULTIJET 75 CV DPF diesel	1.3 MULTIJET 85 CV DPF diesel s&s	1.4 Natural Power 70 CV		1.4 EASYPOWER 77 CV	
MOTORE						BENZINA	METANO	BENZINA	GPL
N. cilindri, disposizione	4, in linea	4, in linea	2, in linea	4, in linea	4, in linea	4, in linea		4, in linea	
Diametro x corsa (mm)	70,8 x 78,9	72 x 84	80,5 x 86	69,6 x 82	69,6 x 82	72 x 84		72 x 84	
Cilindrata (cm^3)	1242	1368	875	1248	1248	1368		1368	
Livello ecologico	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 6		Euro 6	
Rapporto di compressione	11,1 : 1	11,1 : 1	10 : 1	16,8 : 1	16,8 : 1	11,1 : 1		11,1 : 1	
Potenza max kW (CV) a giri/min	51 (69) 5500	57 (77) 6000	77 (105) 5500	55 (75) 4000	62 (85) 3500	57 (77) 6000	51 (70) 6000	57 (77) 6000	
Coppia max Nm (kgm) a giri/min	102 (10,4) 3000	115 (11,7) 3250	145 (14,7) 2000	190 (19,4) 1500	200 (20,4) 1500	115 (11,7) 3000	104 (10,6) 3000	115 (11,7) 3250	
Distribuzione	cinghia dentata	cinghia dentata	catena	catena	catena	cinghia dentata		cinghia dentata	
Alimentazione	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, a controllo elettronico con turbo intercooler	iniezione diretta MultiJet "Common Rail" con turbo a geometria fissa ed intercooler	iniezione diretta MultiJet "Common Rail" con turbo a geometria variabile ed intercooler	iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless		iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, sistema returnless	
Accensione	statica a controllo elettr. digitale	statica a controllo elettr. digitale	statica a controllo elettr. digitale	compressione	compressione	elettronica, statica, integrata con iniezione		statica a controllo elettr. digitale	
TRASMISSIONE									
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore	anteriore		anteriore	
Comando frizione	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico	idraulico		idraulico	
Cambio, n. marce	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 6 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia	a 5 marce + retromarcia		a 5 marce + retromarcia	
STERZO									
Tipo a cremagliera	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica	cremagliera servoassistita elettroidraulica		cremagliera servoassistita elettroidraulica	
Diametro di sterzata (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9		10,9	
FRENI									
Anteriori: Ø mm	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (257)	disco autoventilato (284)	disco autoventilato (257)		disco autoventilato (257)	
Posteriori: Ø mm	tamburo (203)	tamburo (228)	tamburo (228)	tamburo (228)	tamburo (228)	disco (264)		tamburo (228)	
SOSPENSIONI									
Anteriore	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson	ruote indipendenti McPherson		ruote indipendenti McPherson	
Posteriore	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente	assale torcente		assale torcente	
DIMENSIONI									
Passo (mm)	2510	2510	2510	2510	2510	2510		2510	
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466		1473 / 1466	
Lunghezza (mm)	4065	4065	4065	4065	4065	4065		4065	
Larghezza (mm)	1687	1687	1687	1687	1687	1687		1687	
Altezza in ordine di marcia (mm)	1490	1490	1490	1490	1490	1514		1490	
Capacità bagagliaio VDA min/max (dm^3)	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	275 / 1030	200 / 950		252 / 1010	
RUOTE									
	175/65 R15 (lamiera)185/65 R15 (lega)	175/65 R15 (lamiera)185/65 R15 (lega)	185/65 R15	175/65 R15 (lamiera)185/65 R15 (lega)	185/65 R15	185/65 R15		185/65 R15	
PESI - RIFORNIMENTI									
Peso in ordine di marcia DIN 3/5p (kg)	1015 / 1030	1025 / 1040	1075 / 1090	1090 / 1105	1130 / 1145	1170 / 1185		1025 / 1040	
Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg)	400 / 900	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	veicolo non atto al traino		400 / 500	
Capacità serbatoio combustibile (ltri)	45	45	45	45	45	45	13 (kg)	45	38
PRESTAZIONI									
Velocità max (km/h)	155	165	182	165	172	162	156	165	
Accelerazione (sec.) 0-100 km/h	14,4	13,2	11,2	13,6	13,1	14,9	16,9	13,2	
CONSUMI ED EMISSIONI (Direttiva 2004/3/CE)									
Ciclo urbano (l/100 km)	7,2	7,4	5	5,5	4,4	7,9	5,4*	7,3	9
Ciclo extra-urbano (l/100 km)	4,4	4,7	3,8	3,5	2,9	5,4	3,5*	4,8	5,9
Combinato (l/100 km)	5,4	5,7	4,2	4,2	3,5	6,3	4,2*	5,7	7
Emissioni di CO_2 combinato (g/km)	126	132	99	112	90	149	115	133	114

* kg/100 km