

Scheda tecnica di Delta "Hard Black" 1.4 MultiAir da 140 CV S&S Euro 5

N. cilindri, disposizione	4, in linea, anteriore trasversale
Diametro x corsa (mm)	72x84
Cilindrata (cm ³)	1368
Rapporto di compressione	9,8
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	103 (140) @ 5000
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min	230 (23,4) @ 1750 rpm
Livello ecologico	Euro 5
Controllo emissioni	marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda riscaldate, EOBD
Distribuzione (comando)	1 ACT (cinghia dentata) con punterie Idrauliche, modulo UNIAIR (elettroidraulico)
Alimentazione	MPI elettronica sequenziale fasata, con turbocompressore a geometria fissa
TRASMISSIONE	
Trazione	anteriore
Cambio, n. marce	6 + RM
IMPIANTO ELETTRICO	
Batteria: capacità (Ah)	60
STERZO	
Scatola sterzo	servosterzo elettrico Dualdrive™
Diametro di sterzata fra marciapiedi (m):	pneumatici 16" / 17" 10,6 pneumatici 18" 11,2
FRENI - D (disco) con ABS	
Anteriori: Ø mm	D 281 X 26 mm (autoventilanti)
Posteriori: Ø mm	D 251 X 10 mm
SOSPENSIONI	
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, ammortizzatori telescopici a doppio effetto, barra stabilizzatrice con bielle a snodo sferico
Posteriore	a ruote interconnesse con ponte torcente, ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice
RUOTE	
Pneumatici	195/55 R 16 91V - 205/55 R 16 91V - 225/45 R 17 91W - 225/40 R 18 92W
DIMENSIONI	
Passo (mm)	2700
Lunghezza/Larghezza (mm)	4520/1797
Altezza a vuoto (mm)	1499
Capacità bagagliaio VDA (dm ³):	standard con Fix&Go 380-465 (sedili post. scorrevoli) – 760 con sedile posteriore ribaltato
RIFORNIMENTI - PESI	
Serbatoio combustibile (l)	57
Peso in ordine di marcia DIN (kg)	1320
Peso max rimorchiabile (kg)	600
PRESTAZIONI - CONSUMI	
Velocità massima (km/h)	203
Accelerazioni (s): 0-100 km/h (2 persone + 20 kg)	9,2
Consumi - Dir. CE 1999/100 (l/100 km)	
urbano	7,3
extra-urbano	4,8
combinato	5,7
Emissioni di CO₂ combinato (g/km)	132